

## フローリングの塗装

大きく分けて、  
オイル仕上げと  
ウレタン仕上げ。

## オイル仕上げ

メーカーとしては  
オスモ・ウッドケア・プラネット・リボス等  
EUからの商品が多く流通し、自然塗料としては、  
クルミ油・アマニ油・チーク油・柿渋・蜜蝋とかがあります。

長所としては、  
艶が少なく材料の質感が保たれます。

短所としては、  
年数が経てば傷が付いたり、汚れます。  
メンテナンスを何年か毎にしなくてはなりません。

## ウレタン仕上げ

ほとんどがUVコーティングで、  
UVコーティングは、  
紫外線照射によって反応硬化する塗料を使用し、  
UVランプの紫外線照射により、塗料を数秒で硬化させる焼付け塗装である。

## UVコーティングの長所

- 1、見た目に美しく、鏡のような高級感ある光沢、厚みがあり均一な塗膜ができる。
- 2、「傷が隠れた」「傷が付きにくくなった」等の効果があり、耐摩耗性・耐薬品性（溶剤にも）で、他の塗料より優れている。
- 3、弊社では文教施設用として表面強度を上げたフローリングも用意しています。
- 4、塗膜表面に凹凸が少ないので、汚れをふき取りやすく衛生的。
- 5、塗膜を硬くできるので、高い耐摩耗性がある仕上げにできる。
- 6、硬化する時間が数秒なので、塗装後すぐに製品を出荷することができる。
- 7、火を使わない焼付け塗装なので、二酸化炭素が発生しない。
- 8、熱ではなく光を使用するので安全性が高い。

#### UNコーティングの短所

- 1、工場の塗装設備が長くなる。
- 2、液剤と設備維持にコストがかかる。

弊社では、  
オイル仕上げ  
ウレタン仕上げ等、  
色々なフローリングをお客さんが選べる用に取り揃えています。