

オスモ仕上げ、フローリングのお手入れ

1、日頃のお手入れ

1、フローリングは

水気に弱いため

乾いたモップ（または乾いた雑巾）で
乾拭きをして下さい。

2、乾拭きをしても落ちない汚れは、

雑巾を濡らし固く絞って乾拭きその後、
乾いた布で乾拭きをして下さい。

3、オスモは自然の植物油からつくられた

無公害塗料で、

浸透性があり木の呼吸を妨げません。

この特徴を活かすためにも、

オスモに含まれていない

化学成分を上塗りすることは

お勧めできませんので

市販のワックス類は絶対に使用しないでください。

オスモ専用のメンテナンスセット

がありますのでそれらを使っていただくことがお勧めです。

（オスモのカタログより一部抜粋）

2、ご使用にあたって

1、キャスターの直接使用は避けて下さい。

椅子等ご使用の場合は、

傷を防ぐためマットを敷いていただきご使用下さい。

2、日光にあたる時間が多いところは、

自然木なので

日焼けにより

色ムラや割れを避けるため、

カーテンやブラインドで

直射日光を避けるようにして下さい。

3、電気カーペット、ストーブ
の使用は避けて下さい。
同じ場所で長時間ご使用になられますと、
熱がたまり高温になり
反りや縮みの原因になります。

4、本棚やピアノの重量家具の脚には、
力を分散させるよう
パッドを敷いてご使用下さい。

5、カーペットを敷く場合は、
通気性の良い素材をお選び下さい。
厚手で
裏面にビニールコーティングを
していないものをご使用下さい。

3、オスモメンテナンス商品

1、ウォッシュ&ケア

自然の植物油からできた、肌と環境にやさしい
オスモ専用の洗浄液
で掃除とメンテナンス
を一度に行うことが出来ます。



キャップ1杯（約10cc）程度を水1リッターで薄めて使用し、固く絞った雑巾やモップで拭くだけです。

サイズ：1L／5L

2、ワックスクリーナー

自然のワックスがベースに作られています。
頑固な汚れも落とせ
艶、撥水効果が
よみがえります。



1m²に小さじ2杯程度を乾いた雑巾で薄く塗り広げて下さい。

サイズ：1L／10L

3、フロアクリアー（ツヤ消し）#3262

自然の植物油、植物性ワックス
から作られた
仕上げ用塗料で、撥水性
にすぐれ、汚れを防止します。



※ 東急ハンズで販売しているところもあります。
サイズ : 1 L / 2.5 L (#3032)
使用量目安 : 1.2 m² / L (2回塗り) ※ 原液使用
フロアクリアーラピッドは4～5時間で乾燥、
1日で2回塗りが可能です。

4、水などをこぼした場合

- 1、速やかに、乾いた布で拭いて下さい。
そのままにしておくと、

膨張・白濁・表面塗装割れがあります。

冷えたカン等を直接置くと白濁
致しますので、ご注意下さい。

拭いた後はそのまま、
自然乾燥をし、
膨れなどが生じた場合も、
乾燥機（ドライヤー等）と
使わないで下さい。

- 2、浴室、洗面、キッチン等
の水が頻繁にかかる場所は、
マットを敷いて
水濡れにご注意下さい。
濡れたマットはそのまま
放置しないようにお願いします。

5、キズ、補修

- 1、オスモ仕上げの場合、傷等が付いて補修する場合は軽くサンダーを掛けた後に再度オスモ（クリアーラピッド（艶消し））をご使用下さい。

- 2、傷等が付いて補修する場合は、表面のゴミを取り除き、ホームセンターなどで市販されている、フロアクレヨン（補修用）にて、色合いを合わせていただき仕様書に沿って補修をして下さい。

6、表面のワックスがけについて

- 1、ワックスを使用されたい場合、「ワックスクリーナー」で、お手入れをして下さい。
- 2、ワックス機械等による塗布・剥離はご使用にならないで下さい。
- 3、ウレタン樹脂系のワックスはご使用になれませんので、ご注意下さい。